

9005

OSRAM ORIGINAL LINE | Lampade alogene per proiettori auto



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Max potenza assorbita	73 W ¹⁾
Potenza nominale	60 W
Tensione nominale	12 V
Tensione di prova	13.2 V

¹⁾ Massima

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore	3200 K
Flusso luminoso	1860 lm
Luminous flux tolerance	±12 %

Dimensioni e peso



Product line drawing

Lunghezza	80.3 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	28.00 g

Durata

Durata B3	280 h
Durata rispettando Tc	550 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P20d
----------------------------------	------

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HB3
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9005
-----------------	------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4008321171214	9005	Blister 1	72 mm x 40 mm x 135 mm	0.39 dm ³	31.00 g
4008321171221	9005	Cartone di spedizione 10	203 mm x 145 mm x 248 mm	7.30 dm ³	410.00 g
4050300137193	9005	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	28.00 g
4050300137209	9005	Pacco 10	197 mm x 79 mm x 142 mm	2.21 dm ³	280.00 g
4050300137216	9005	Cartone di spedizione 100	250 mm x 160 mm x 485 mm	19.40 dm ³	3053.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

- Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.